

## Arbeidsteknikk:

– Stå aldri rett bak saga. Det betyr at du skal holde den i en vinkel i forhold til kroppen din. Det gjør at dersom saga slår bakover, så treffer den ikke deg, men går ut til siden. Spesielt viktig ved stammekvisting før felling.

– Rydd rundt treet og der det skal ned før du feller det. Se deg ut to returveier. Gå alltid skrått ut til siden når treet faller. Vurdér treet «på rot» i stående stilling.

Vi skiller mellom to felleteknikker. Uten og med hjelpemiddel (kile, fellespett, trampjern). Begge teknikker krever at du setter igjen en brytekant, altså en avstand mellom felleskår og hovedskjær, som vi gjennomgikk i Motorsagskolen del 2 i forrige utgave av Magasinet Skog.

**FELLINGSTEKNIKKEN MED HJELPEMIDLER** har endret seg litt med årene. Før skulle man kutte rett i ett snitt.

– Nå gjøres dette slik: Først skjærer du ned på felleskåret. Du skal ikke over saga, men stå bak slik at du får siktet der treet skal ned. De fleste nyere motorsager har en siktelinje i dekslene som er til stor hjelp.

– Så skjærer du inn slik at kilen faller ut. Aldri mer inn. Fortsatt må du ha kontroll på sverdet og vinkelen på det.

– Når du er ferdig med felleskåret er det klart for første del av hovedskjæret bak. Begynn på undersiden av sverdet, og ikke på tuppen. Drei (stikk) sagen inn slik at det blir stående igjen en brytekant (bredde ca. ti prosent av trets diameter i brysthøyde). Skjær to tredeler. Ta ut saga og sett inn trampejernet eller fellespettet.

– Når det er skikkelig festet, skjærer du siste snitt i litt vinkel til det første. De som fikk sin skogutdannelse eller praksis for 20-30 år siden, rister noen ganger på hodet av



*En enkel «arbeidsbenk» letter kvistingen mye.*

dette, men hensikten er å sikre at treet ikke vipper bakover. Derfor må brytekanten være jevn.

– **FELLING AV MINDRE TRÆR** med stamme mindre enn 10 cm i diameter er enkelt hvis du følger dette tipset, sier Sjur Jacobsen.

– Skjær først horisontalt inn ca. en tredel der du ønsker å legge treet. Skjær så horisontalt fra andre siden, men legg dette kuttet fem centimeter høyere (eller lavere). Skjær litt forbi det andre kuttet. Treet blir stående, men alle fibrene er kuttet og når du gir treet et lite dytt, faller det dit du planla.